



HEROKAL
ENERGYSYSTEMS

Termostati e regolazioni

- Termostati a capillare
- Termostati ad immersione
- Termoregolatori digitali
- Termostati ambiente
- Umidostati da ambiente





Termostati a capillare monostadio

Lunghezza capillare: 100 cm

Tipo	Scala °C	mass. temp. °C	Impostazione	Differenziale
TR-1-F	-35°/+35°C	60°C	esterna	3K...1K
TR-060-F	0°/+60°C	75°C		3K...1K
TR-090-F	0°/+90°C	120°C		3K...1K
TR-090-F-U	0°/+90°C	120°C	interna	3K...1K
TR-0120-F	0°/+120°C	135°C	esterna	3K...1K
DBET-6	-30/+30°C	60°C		Reinserzione min
DBET-18	+20/+90°C	100°C		Reinserzione mass.



Termostati ad immersione monostadio

Lunghezza guaina: 20 cm

Tipo	Scala °C	Mass.Temp. °C	Impostazione	Differenziale
ETR-1-VA/200	-35°/+35°C	75°C	esterna	3K
ETR-060-VA/200	0°/+60°C	75°C		3K
ETR-50140-VA/200	+50/+140°C	150°C		5K
ETR-090-VA/200	0°/+90°C	120°C		3K
ETR-090-VA/200	0°/+90°C	120°C	Interna	3K
ETR-090-VA/200-STB	0°/+90°C	120°C	Limitatore di temperatura	3K



Termoregolatori digitali

Ingresso: NTC

Tipo	Scala °C	Alimentazione	Differenziale
DTR11N7	-40°/+105°C	230 Vac	-15/+15° C
NTA020-040	Sonda temperatura NTC 10K, con 2 m cavo		



Termostati ambiente elettromeccanici

Tipo	Scala °C	Funzione	Differenziale
RTR-B121	+5°/+30°C	Regolatore meccanico monostadio	0,5K



Umidostati per ambiente

Tipo	Scala °C	Stadi	Differenziale
RH-2	25...95%	1	4 % u.r.

